

SpeedyDry™

Inovační & Revoluční Hi-Tech Sušidlo do barev



SpeedyDry™ je vysocevýkonné aditivum do tiskařských barev, které výrazně urychluje jejich schnutí. Protože jde o efektivní katalyzátor tvorby příčných vazeb, je **SpeedyDry** mnohem výkonnější než aditiva konkurenční. Základem našeho patentovaného složení je inovativní chemická sloučenina, která zvyšuje rozpustnost našeho katalyzátoru v barvivu. Taková zvýšená rozpustnost má dvě hlavní výhody:

- 1) Katalizační látka je rovnoměrněji rozložena a zasáhne více příčných vazeb.
- 2) Koncentrace urychlující látky může být zvýšena bez rizika fázové separace.

SpeedyDry™ dovoluje zkrácení produkčních cyklů bez snížení kvality. Kromě zkráceného času schnutí (pro většinu podkladů až o 75%) umožňuje **SpeedyDry** použití komplikovaných kombinací barev a podkladů. Tiskaři, kteří toto aditivum používají, mají konkurenční výhodu, protože mohou nabídnout širší možnosti tisku.

Vlastnosti & výhody:

- ▣ **SpeedyDry** vysuší tiskařské barvy rychleji než kterékoli jiné aditivum.
- ▣ Funguje na jakémkoli podkladu, umožňuje bezproblémové použití méně vhodných podkladů.
- ▣ Toleruje změny v chemismu barev. Zkracuje délku pracovního cyklu, čímž zlepšuje ziskovost.
- ▣ **SpeedyDry** aditivum může být použito v širokém rozsahu koncentrací. Zvýšení obsahu **SpeedyDry** zkracuje schnutí.
- ▣ Snižuje nebezpečí rozpíjení a přenášení barvy.
- ▣ Nepotřebuje aktivační procedury, snižuje spotřebu drahých barev, strojů a ostatních aditiv.
- ▣ **SpeedyDry** vhodné pro jakýkoli tisk. Umožňuje rychlé provedení expresních zakázek.
- ▣ **SpeedyDry** zkracuje čas na kompletaci. Snižuje mzdové náklady a počet nepřijatých zakázek pro nedostatek kapacity.


SpeedyDry

Šetří Vám čas a peníze!

4 Kroky k úspěchu s aditivem SpeedyDry !

1. Určete potřebné množství pro konkrétní aplikaci a dodržujte návod k použití.*
2. Zamíchejte do barev. Barvy každých 15-20 minut zamíchejte.
3. Stroje čistěte běžným způsobem.
4. Nikdy nenechávejte barvu na strojích přes noc nebo na delší dobu.

* **SpeedyDry** se přidává pouze do konvenčních tiskařských barev! Skladujte podle návodu.

Doporučené koncentrace:

Archové ofsetové stroje a kopírky(6 000-12 000 stran za hodinu):15% pro CMK,10% pro Y.

Ofsetové stroje na kotoučový papír a vysokorychlostní kopírky (12 000 stran za hodinu a více):
7,5% pro CMK, 5% pro Y.

Doporučení pro první použití a pro zkoušky. Zkušeni uživatelé mohou používat vyšší koncentrace.

Průměrné časy schnutí podle materiálu	0% SpeedyDry	15% SpeedyDry	20% SpeedyDry	25% SpeedyDry	45% SpeedyDry
Pístěný materiál	26:30 hod.	05:30 hod.	04:30 hod.	04:00 hod.	01:30 hod.
Nenatíraný - kysely material	24:00 hod.	04:00 hod.	03:30 hod.	03:00 hod.	03:00 hod.
Natíraný - neutralní	02:45 hod.	00:30 hod.	00:15 hod.		
Natíraný - kyselý	24:00 hod.	04:00 hod.	01:00 hod.		
Syntetický - Yupo	24:00 hod.	05:00 hod.			
- Tyvec	24:00 hod.	04:00 hod.			
- Polyart	20:00 hod.	02:00 hod.			

Kód produktu

Z919
Z919CS
Z919G

Balení

Plastová láhev 454 g
Karton 6 kusů – 6 x 454 g
Gallon - 3,64 kg

SpeedyDry

přináší

Prisco

Skladujte do 28°C

PRISCO (USA)

26 Blanchard Street
Newark, New Jersey 07105
inquiries@prisco.com
TEL: (973) 589-7800
FAX: (973) 589-3225
www.prisco.com

PRISCO EUROPE (EU)

President Kennedypark 21 B
B-8500 Kortrijk (Belgium)
office@prisco-europe.com
TEL: +32 56 40 41 82
FAX: +32 56 40 41 83

CLx Printers Partner (CZ)

Doubek 177
25101 Doubek
Česká republika
office@clxpp.cz
TEL: +420 602 341 535